

Cercafughe elettronico a sensore riscaldato

Caratteristiche:

- Sensibilità: 1,5 g/anno
- Sensore lunga durata
- Calibrazione e reset a livelli ambiente automatici
- 3 livelli di sensibilità
- Pompa di aspirazione di alta efficienza
- Indicatore di carica delle batterie
- Utilizza 4 batterie alcaline AA

DISPONIBILE SERVIZIO DI VERIFICA DI SENSIBILITA'
CON RILASCIO DI RAPPORTO RELATIVO

Heated sensor electronic leak detector

Features:

- Sensitivity: 1,5 g/year
- Long life sensor
- Automatic calibration and reset to ambient levels
- 3 adjustable sensitivity levels
- High quality aspiration pump
- Low battery indicator
- Uses 4 AA alkaline batteries

SENSITIVITY CHECK SERVICE AVAILABLE
WITH ISSUE OF REPORT

Dati tecnici Technical data

Sensibilità	1.5 g/anno
Sensitivity	0.05 oz/yr
Durata del sensore	> 300 ore
Sensor life	> 300 hours
Tempo di risposta	Istantaneo
Response time	Instantaneous
Alimentazione	4 batterie alcaline AA
Power supply	4 AA Alkaline batteries
Durata delle batterie	8 ore continue
Batteries life	8 hours continuous
Tempo di riscaldamento	< 20 secondi
Warm up time	< 20 seconds
Lunghezza della sonda	43 cm
Probe length	

Codice	Modello	Conf. pz.	Prezzo cad.€
Code	Model	Pack. pcs.	Unit price €
09001086	EXPLORER	1	304,00
		10	288,00

Individua TUTTI i refrigeranti alogenati.
Questi includono, ma non sono limitati a:
Detects ALL halogenated refrigerants.
These include, but are not limited to:

CFC: R12-R11-R500-R503 ecc.
HCFC: R22-R123-R124-R502 ecc.
HFC: R134a-R404a-R125-R407C-R507-R410A ecc.

Conformi
In accordance with
CE n.1516/2007
SAE J2913 (R1234yf)



Accessori Accessories

Codice	Modello	Descrizione	Prezzo cad.€
Code	Model	Description	Unit price €
09050075	D-EL1	Sensore con filtro Heated sensor with filter	52,00
09050076	D-F5	Kit Filtri per sensore (5 pz.) Kit of filters for sensor (5 pcs.)	2,80